

## ECO 30 E



## Краткая информация

Качающиеся осевые промышленные вентиляторы для потолочного или стенного монтажа, диаметр крыльчатки 300 мм

## Примеры применения

Торговое помещение, Производственное помещение, Ресторан, Производственные помещения, Выставочный зал

Номер артикула


0088.0010

## Технические данные

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Циркуляция воздуха   | 2.800 м³/ч                   |
| Скорость вращения  | 1.350 1/мин                  |
| Диаметр крыльчатки   | 300 мм                       |
| Регулируемая скорость вращения   | ✓                            |
| Возможность реверса  | -                            |
| Вид напряжения   | Однофазный ток               |
| Напряжение питания   | 230 В                        |
| Сетевая частота  | 50 Гц                        |
| Потребляемая мощность  | 37 Вт                        |
| I <sub>макс</sub>  | 0,25 А                       |
| Степень защиты   | IP 20                        |
| Место установки  | Стена, Потолок               |
| Позиция  | вертикальный, горизонтальный |
| Вес  | 3,1 кг                       |
| Поворотный   | ✓                            |
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке   | 40 °С                        |
| Температура транспортирующей среды при I <sub>Мах</sub>  | 40 °С                        |
| Температура окружающей среды   | 40 °С                        |
| Ассортимент  | С                            |
| EAN  | 4012799880103                |
| Всего L <sub>WA1</sub> , высокий<br>(общий уровень звуковой мощности для тепличных вентиляторов, вентиляторов свободного всасывания и выпуска в) | 57 дБ(А)                     |

# ECO 30 E

## Размеры [мм]



|     |     |
|-----|-----|
| A   | B   |
| 345 | 330 |