

ECO 40 D



Краткая информация

Качающиеся осевые промышленные вентиляторы для потолочного или стенного монтажа, диаметр крыльчатки 400 мм

Примеры применения

Торговое помещение, Производственное помещение, Ресторан, Производственные помещения, Выставочный зал

Номер артикула


0088.0014

Технические данные

Циркуляция воздуха	4.500 м³/ч
Скорость вращения	1.150 1/мин
Диаметр крыльчатки	400 мм
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	-
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Сетевая частота	50 Гц
Потребляемая мощность	44 Вт
I _{макс}	0,25 А
Степень защиты	IP 20
Место установки	Стена, Потолок
Позиция	вертикальный, горизонтальный
Вес	4 кг
Поворотный	✓
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	40 °С
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	40 °С
Температура окружающей среды	40 °С
Ассортимент	С
EAN	4012799880141
Всего L _{WA1} , высокий (общий уровень звуковой мощности для тепличных вентиляторов, вентиляторов свободного всасывания и выпуска в)	65 дБ(А)

ECO 40 D

Размеры [мм]



A	B
450	340